

АГРЕГАТ ДЛЯ ЗАБИВАННЯ ПАЛІ

TURCHI

300/F

- ДО 6 м АБО 19'8" ВИСОТА СТОВПЧИКА-
- ЯКІСТЬ
- ЕФЕКТИВНІСТЬ
- БЕЗПЕКА
- ПРОДУКТИВНІСТЬ
- КОМПАКТНІСТЬ
- ПОТУЖНІСТЬ
- УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
- НАДІЙНІСТЬ
- ЛЕГКЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
- НАВЧАННЯ ОПЕРАТОРІВ
- ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
- МЕХАНІЧНЕ НАВЧАННЯ
- СКЛАДИ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН:
 - ◆ ЄВРОПА
 - ◆ США
 - ◆ АВСТРАЛІЯ



info@aleanda.com

Технічні характеристики

Гідромолот



Виробник		Indeco
Потужність	Джоуль	950 / 1200
Удари	к-ть/хв	620-1500 / 570-1180
Вага гідромолота	кг	350 / 450
Рівень шуму	дБА	xx/114

Швидкість руху машини

Низька швидкість	км/год	1,92
Висока швидкість	км/год	3,33

Максимальний розмір стовпчика

Висота	метри	4,4 / 5,2 / 6
Сторони	мм	220/220

Розміри машини

Висота	мм	2,670
Ширина	мм	2,350
Довжина	мм	2,100
Вага	кг	4,500

Варіант двигуна 1

DOOSAN

Виробник, модель	Doosan D18
К-сть циліндрів	3
Робочій об'єм	см³ 1800
Потужність при 2500 об/хв	кВт 41
Охолодження	Рідинне
Контроль викидів	Tier 5

Варіант двигуна 2

YANMAR

Виробник, модель	Yanmar 4TNV88
К-сть циліндрів	4
Робочій об'єм	см³ 2.190
Потужність при 3000 об/хв	кВт 34,4
Потужність при 2600 об/хв	31,3
Контроль викидів	Tier 3/Tier 5

Гідралічна система



Розмір масляного бака	л	180
	US галонів	37
Тиск масла	Бар	190
Розмір паливного баку	л	60
	US галонів	16

Можливості нахилу

Нахил колони	градуси	+10 до-51
Бічний нахил	градуси	+10 до-10

Транспортні габарити



Базові

A	2,350 мм	93"	C	3,030 мм	120"	E	3,780 мм	149"
B	2,900 мм	114"	D	2,310 мм	91"	F	2,088 мм	82"

info@aleanda.com

ALEANDA

НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ



info@aleanda.com

ALEANDA